

LifeStar EC™ 93-868

Untersuchungshandschuh aus Nitril für Hochrisikoarbeiten



Zwei Kontrastlagen für einen zuverlässigen Barriereschutz

- Zwei Schutzschichten durch eine doppellagige, zweifarbige Konstruktion
- Getestet für den Schutz vor gefährlichen Chemikalien
- Erhöhter Barriereschutz (AQL-Wert 0,65)
- Antihafteigenschaften und nicht schäumend für ein ungehindertes Arbeiten



Industrien

- Chemie
- Biowissenschaften
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Gesundheitswesen

Empfohlen für

- Verabreichung von Medikamenten
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen





TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Umkarton 1000 Handschuhe/Umkarton XXXL: 90 Handschuhe/Spender
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Malaysia
Produkt Segmentation	Hohes Risiko
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typisc	Testverfahren	
Länge (mm/lnch)	28	ASTM D3767,EN 420	
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-\	ASTM D5151,EN 374-2	
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.15 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	27	22	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	650	550	ASTM D412
Reißkraft (N)	14	11	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Bestellnummer	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

















Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Nordamerika

Australien

Ansell Healthcare Europe NV

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Fax: +1 800 800 0444

Fax: +1 800 800 0444

Fax: +6 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Isomerika und Karibik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd

Tel.: +63 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited

Tel.: +61 1800 803 37 041

Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC

Tel.: +7 495 258 13 16

Australien

Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Ansell [®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

